



Vast en zeker

# RollenTape.nl

## Hotmelt-tape

Bedrukbare Hotmelt-tape voor het sluiten van zwaardere dozen, geschikt voor handmatige dispensertoepassingen.

### Productvoordelen

- ✓ De voordeligste keus als het op bedrukte tape aankomt
- ✓ Hecht snel op de ondergrond dankzij de hoge aanvangskleefkracht
- ✓ Zeer flexibel in zijn soort
- ✓ Geschikt voor diverse ondergronden
- ✓ De tape scheurt niet tijdens normaal gebruik en is waterbestendig
- ✓ Kan tot maximaal 8 PMS-kleuren of in full-color worden bedrukt

### Technische gegevens

Folie dikte:	25 micron
Totale dikte:	45 micron
Kleefkracht:	4,9 N/cm
Elastisch tot breuk:	160%
Toepassingstemperatuur:	5°C tot 65°C
Servicetemperatuur:	-80°C tot 80°C

### Opbouw

- ✓ Backing: polypropyleen-folie
- ✓ Lijmlaag: synthetisch rubber

De hierboven getoonde prestatiekenmerken zijn verkregen door tests in het laboratorium. De gebruiker dient zelf te bepalen of de tape geschikt is voor de beoogde toepassing.

### Opslag en houdbaarheid:

De tapeprestaties zijn gegarandeerd binnen de eerste 6 maanden. Om de prestaties van de verpakkingstape te verlengen is ons advies om de tape te bewaren in de originele doos en in een droge ruimte met een temperatuur tussen de 18°C en 22°C (kamertemperatuur).

Wij adviseren om de tape uit de buurt van direct zonlicht te houden.

### Gevaarlijke stoffen:

Het product bevat geen gevaarlijke of ongezonde componenten. Al onze tapes voldoen aan de Europese Verpakkingsrichtlijn 2004/12/CE.

